

EcoFlow Mobile 500 • 1000

to wentylatory przeznaczone do pracy w miejscach, w których typowe urządzenia filtrowentylacyjne nie mogą być stosowane. Dostarczają świeże powietrze lub odcigają zapylenia z miejsca pracy.

specyfikacja techniczna

MODEL	500	1000
Numer katalogowy	EFM05501	EFM10001
Moc [kW]	0,55	1,1
Napięcie [V]	230	230
Ciężnienie akustyczne [dB(A)] - 1m	69	69
Wydatek max. [m³/h]	1900	2300
Podciśnienie max. [Pa]	1500	1850
Krońce wlot/wylot [Ømm]	125	160
Masa [kg]	105	115



ergonomiczne

- zintegrowany wyłącznik na obudowie
- wyposażone w koła – łatwy transport
- chowany, odporny na ścieranie przewód elastyczny o długości 10m.
- łatwy montaż i podłączenie

SE-WO 4000 • 6000 • 8000

są wstępnymi separatorami wodnymi, których głównym zadaniem jest zmniejszenie prędkości filtrowanych isker oraz większych żarzących się frakcji (urządzenie zapobiega zapalaniu się filtrów).

Separator jest urządzeniem peryferyjnym i doposaża system filtrowentylacyjny.

specyfikacja techniczna

MODEL	4000	6000	8000
Numer katalogowy	SE-WO4000	SE-WO6000	SE-WO8000
Wydatek [m³/h]	4000	6000	8000
Opór [Pa]	350	400	450
Masa [kg]	80	110	140
Wymiary s/g/w [mm]	1210/750 /1100	1500/900 /1150	1800/1000 /1200
Wlot/wylot [Ø mm]	315	400	500
Średnice króćców [cal]	1/2" / 1"	1/2" / 1-1/2"	1/2" / 2"



Zasada działania:

- ▶ odciągane cząsteczki trafiają na lustro wody i są wygaszane,
- ▶ powietrze przepływa przez specjalną sekcję filtra, gdzie zostają zatrzymane większe frakcje,
- ▶ ostatecznie powietrze kierowane jest do jednostki filtracyjnej.

CleanAir Sp. z o.o.

ul. Admirała Andrzeja Karwety 25 • 80-297 Miszewko
 ☎ +48 58 629 03 36 • e-mail: biuro@cleanairfactory.pl